

There are no translations available.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НАБИТИ ФРАКЦИИ

Chip FALT 563

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

- Резервоар за емулсия 5 тона
- Бункер за чипинг с вместимост 6 м³
- Разпръскваща среда с ширина 3 м

РЕЗЕРВОАР ЗА ЕМУЛСИЯ:

- Вместимост на резервоара: 5 тона
- Подгряване: една подгряваща тръба с дизелова горелка Baltur 190 kW
- Теплоизолация на резервоара: 50 mm каменна вата 80 kg/m³
- Обшивка 0,7 mm неръждаема стомана INOX

БИТУМНА ПОМПА:

- Производителност: 15 м³/ч
- Макс. Налягане: 10 Bar

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТРАНСМИСИЯ:

- Хидравлична помпа
- Хидромотор
- Задвижване чрез силоотводен вал от трансмисията на автомобила

Разпръсваща греда и СИСТЕМА ЗА циркуляция:

- Тип „двойно сечение“ за перфектна циркуляция
- Максимална ширина 3,00 м
- Система за разпръскване с 28 дюзи и 14 пневматични клапана

ЧИПИНГ-Разпръсквач:

- Диаметър 22 см и широчина 220 см със задвижване от хидромотор
- Максимална ширина 3,00 м
- Система за разпръскване от 14 клапи с пневматично управление

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ на оператора:

- Цифров контролер с течнокристален дисплей в кабината на водача